

M&W CMS

Rubino Saccoccio

Inserisci o modifica link

Le proprietà che si possono assegnare in questa finestra servono per assegnare un link e definirne le sue proprietà. In base al tipo di link scelto cambiano le modalità di inserimento dell'indirizzo associato.

The screenshot shows a dialog box titled "Inserisci o modifica link - Mozilla Firefox". The address bar shows "http://localhost/MW14/static/org_glizy/assets/js/tiny_mce/plugins/GLZ...". The dialog is divided into two sections: "Proprietà generali" and "Proprietà avanzate".

Proprietà generali:

- Tipo di link: --- (dropdown)
- Link URL: http:// (dropdown) [input field] [Anteprima button]
- Link interno: --- (dropdown)
- Titolo: [input field]

Proprietà avanzate:

- Id: [input field]
- Stile: [input field]
- Classe: [input field]
- Direzione del testo: -- Non impostato -- (dropdown)
- Codifica lingua destinazione: [input field]
- Codifica lingua: [input field]
- Codifica caratteri destinazione: [input field]
- Relazione pagina-destinazione: -- Non impostato -- (dropdown)
- Relazione destinazione-pagina: -- Non impostato -- (dropdown)
- Indice TAB: [input field]
- Tasto di accesso: [input field]

Buttons: "Inserisci" and "Annulla".

Footer: "Trasferimento dati da localhost..."

Proprietà generali

Tipo di link

a definire il tipo di link che si andrà ad inserire la scelta è tra: *Link interno*, *Link relativo*, *Link esterno*, *Link media*, *Ancora*, *Link a glossario*

Link interno

Link ad una delle pagine interne al nostro sito, se si sceglie questa opzione il campo **Link interno** diviene attivo ed è possibile scegliere la pagina interna del sito al quale il link che si sta inserendo dovrà linkare

Es.

. Museo

Link relativo

Link ad una sottopagina del sito attuale. Non richiede l'inserimento di tutto il percorso assoluto della pagina:

Es.

```
/documenti/manuale.htm
```

Link esterno

Link ad una pagina di un altro sito. Richiede l'indirizzo completo della pagina

Es. link alla pagina dello strumento di traduzione di Google.

```
http://www.google.it/language_tools?hl=it
```

Link media

Link ad uno dei media presenti nell'archivio media. Se si sceglie questo tipo il CMS consente di scegliere il uno dei media presenti nell'archivio media.

Ancora

Si tratta di un tag **<a>** (anchor o ancora)

Link a glossario

Link ad uno dei termini di presenti nell'archivio media. Se si sceglie questo tipo il CMS consente di scegliere il termine tra quelli già archiviati nel glossario.

Link URL

Corrisponde all'attributo **HREF** del tag **<a>**. Contiene la URL del documento di destinazione

http://

Usato per i link alle normali pagine web (con protocollo HTTP)

https://

Usato per i link alle pagine web sicure (con protocollo HTTPS)

ftp://

Usato per i link di tipo FTP (File Transfer Protocol)

mailto://

Usato quando il link è un indirizzo di posta elettronica

Link interno

Link ad una delle pagine gestite dal CMS

```
. Museo
```

Titolo

Corrisponde all'attributo **TITLE** del tag **<a>**. Il valore di questo attributo sarà mostrato quando il cursore si fermerà sopra il link. L'attributo **title** è molto importante, e serve per specificare un testo esplicativo per l'elemento a cui l'attributo è riferito (il title si può infatti utilizzare anche per elementi differenti dalle ancore). Questa spiegazione addizionale favorisce l'accessibilità del sito anche ai disabili, alle persone per esempio che hanno disturbi alla vista. Se si lascia il cursore del mouse per qualche secondo su un collegamento dotato di **title**, si vede comparire una specie di etichetta con il testo specificato nel **title**:

Proprietà avanzate

Le proprietà che si possono assegnare in questa finestra si riferiscono agli attributi speciali del tag HTML **<a>**. Vediamo un esempio di codice HTML che rappresenta un link ad una pagina web

```
<body>  
  <a href="http://www.google.it">Google</a>  
</body>
```

questo tag visualizza la parola Google che se cliccata apre nella stessa finestra la Home Page di Google presente all'indirizzo www.google.it.

Gli attributi speciali **<a>** sono utilizzati ad esempio per riferire i documenti che logicamente sono successivi o precedenti al documento corrente, i documenti che contengono un glossario del documento corrente e così via.

Id

Corrisponde all'attributo **ID** del tag `<a>`. Serve per riferire il tag all'interno della pagina, usato solo da programmatori esperti.

Stile

Corrisponde all'attributo **STYLE** del tag `<a>`. Definisce uno stile da applicare per la visualizzazione del link.

Es:

```
font-style: italic
```

Classe

Corrisponde all'attributo **CLASS** del tag `<a>`. Definisce la classe css da applicare per la visualizzazione del link. Usato solo da utenti esperti."

Es:

```
Class = "custom_link"
```

Direzione del testo

Specifica la direzione che avrà il testo del documento linkato. Ad esempio l'italiano avrà la direzione da sinistra a destra mentre l'ebraico da destra a sinistra.

Es Da sinistra a destra

```
LTR
```

Es Da destra a sinistra

```
RTL
```

Codifica lingua

Si tratta di un attributo che migliora l'accessibilità del sito, oltre ad essere potenzialmente utile per i motori di ricerca (l'attributo può essere utilizzato ad esempio per specificare la presenza di una sezione del proprio sito in lingua inglese):

Codifica lingua destinazione

Indica la lingua del documento collegato

Codifica caratteri di destinazione

Indica la codifica di caratteri utilizzata nel documento di destinazione

Es.

```
-8859-6
```

Relazione pagina-destinazione

Specifica in che relazione è il documento che viene linkato con il documento corrente.

Alternate

Indica le versioni sostitutive/alternative del documento che contiene il link. Quando viene usato insieme con l'attributo lang, sta ad indicare una versione tradotta del documento. Quando viene usato insieme con i l'attributo media, sta ad indicare una versione progettata per un supporto (o media) diverso.

Stylesheet

Si riferisce a un foglio di stile esterno. E' usato insieme con il link di tipo "Alternate" per fogli di stile alternativi selezionabili dall'utente

Start

Si riferisce al primo documento di una serie di documenti. Questo tipo di collegamento indica ai motori di ricerca quale documento è considerato da suo autore come primo documento della serie. (es. il primo capitolo di un articolo su più pagine).

Next

Si riferisce al prossimo documento di una serie di documenti. Serve per indicare quale documento il sistema deve precaricare per ridurre la percezione del tempo di caricamento di una pagina.

Per esempio (es. il capitolo successivo alla pagina attuale):

```
<link rel="Next" href="capitolo2.html">
```

l'attributo REL dice che **capitolo2.html** è il documento che segue il documento corrente.

Prev

Si riferisce al documento precedente di una serie di documenti. (Es. il capitolo precedente)

Contents

Si riferisce al documento che contiene il sommario del documento corrente.

Index

Si riferisce al documento che contiene l'indice del documento corrente.

Glossary

Si riferisce al documento che fornisce un glossario dei termini del documento corrente.

Copyright

Si riferisce al documento che contiene le informazioni di copyright del documento corrente.

Chapter

Si riferisce a un documento che funge da capitolo in una serie di documenti

Section

Si riferisce a un documento che funge da sezione in una serie di documenti

Subsection

Si riferisce a un documento che funge da sottosezione in una serie di documenti

Appendix

Si riferisce a un documento che funge da appendice in una serie di documenti

Help

Si riferisce a un documento che offre aiuto (più informazioni, link ad altre fonti di informazione, ecc.)

Bookmark

Si riferisce a un segnalibro. Un segnalibro è un collegamento ad un punto chiave di un documento più esteso. L'attributo titolo può essere utilizzato, ad esempio, per l'etichetta del segnalibro. Si noti che un documento può contenere più segnalibri.

Relazione destinazione-pagina

Specifica in che relazione è il documento corrente con il documento che viene linkato.

I tipi di relazione sono gli stessi del tag **REL**

Indice TAB

Serve per definire un ordine in cui premendo il tasto TAB il link viene selezionato. Utile quando si accede ai link tramite la tastiera. Ogni link potrà avere un indice TAB e in base al numero che avrà assegnato sarà selezionato prima o dopo di altri link.

Tasto di accesso

Corrisponde all'attributo **accesskey** del tag **<a>**. E un carattere che definisce la scorciatoia da tastiera per accedere al link. Si tratta di scegliere delle lettere della tastiera che - quando vengano digitate dall'utente - permettono di andare direttamente a determinate pagine. Per esempio si può specificare che:

```
accesskey="h"
```

Digitando "**ALT + h + INVIO**" con Internet Explorer, oppure direttamente "**h + INVIO**" con Mozilla si accede direttamente al link specificato.